


Ergomat Nitril Smooth ESD har større elektrostatisk afledende egenskaber og er designet til at øge komfort og vælvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær i områder, hvor der køres med udstyr. Dette er den ultimative flade måtte til krævende miljøer.




Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støtte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Fri for silikone og latex.
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele.
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulerer kroppen så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.



Fordele ved Nitril Smooth ESD

- Ideel til alle områder, hvor elektrostatisk afledning er nødvendig & et krav.
- En flad profil gør måtten egnet til områder, hvor udstyr transporteres rundt.
- Ingen tab af ergonomiske egenskaber.
- Reducerer risiko for faldulykker.
- Overholder USDA / CFIA standarder.
- Renrum ISO Klasse 5 (100).

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT Nitril Smooth ESD

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth ESD
Materiale		Nitril
Farve		Sort
Vægt		2900 g +/- 50 g // 6.39 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		50,17 cm +/- 1% // 19.75" +/- 1%
Tykkelse		11,5 mm // 0.43 in
Massefylde	ISO 2781	1260 kg/m ³
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	173 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	400%
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	36 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	5 x 10 ⁴ Ω - 1 x 10 ⁷ Ω
Termisk ledelse	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
Brandværdi	Tabel værdi	30 MJ/kg
Termiske egenskaber	Ergonomiske egenskaber bibeholdes	
Minimum brug		-40°C // -40°F
Maximum brug		90°C // 194°F
Maximum kortvarigt		600°C // 1112°F
UV-resistens		Ringes
Renrum anvendelse	EN ISO - 14644-1	ISO klasse 5 (100)
Garanti		3 år